

CONFREE Standbrause Edelstahl, Piezo-Taster, Batterie, Thermostat, DN15



CONFREE Standbrause Edelstahl, Piezo-Taster, DN15, gebogene Ausführung

Elektronische Duscheinrichtung, netzunabhängig, mit Selbstschlussfunktion und thermostatischer Mischeinrichtung inkl. Verbrühungsschutz, Düsenbrausekopf CONHEAD-MAXI, Standgehäuse aus nichtrostendem Stahl, Auslösung über sehr leicht bedienbaren Piezo-Taster, mit benutzungsabhängiger verstellbarer Hygienespülung, zum Anschluss an Kaltund Warmwasser, für Standmontage.

Bestehend aus:

- Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt
- Thermostatbatterie, massive Ausführung, Gehäuse und Betätigungselement aus Messing, mit Sicherheitssperre und Festanschlag, mit integrierten Rückflussverhinderern (DVGWzertifiziert) und Edelstahlschmutzfangsieben, Temperatureinstellbereich 10 – 50 °C, mit Möglichkeit zur manuellen Durchführung einer thermischen Desinfektion, verchromt
- Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil, in Kartuschenbauform, mit Anschlussleitung und Anschlussstecker
- Düsenbrausekopf CONHEAD MAXI: feststehend, schwere massive Ausführung aus Messing, mit drei Einlochdüsen, wartungsarm, aerosolarm, verchromt
- Standgehäuse: aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff V4A, 1.4404, mit großer, wasserdichter Revisionstür für einfache Montage und Wartung, mit stabilem Fußflansch, mit vier Befestigungsbohrungen
- Anschluss: Anschlussverschraubungen (Klemmverbinder) für PE-Rohr Ø 25 mm
- Batterie, Lithium 6 V, wasserdicht vergossen mit Anschlussleitung und Steckverbindung

Basisfunktionen:

- Wasserlaufzeit: 30 s Werkseinstellung (3 – 180 s) mit Start/Stopp-Funktion
- Hygienespülung: 12 h/30 s (Werkseinstellung) nach letzter Betätigung (12, 24, 72 h einstellbar oder deaktivierbar)

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15, 1/2"

Bedienung: Piezo-Taster, mit elektr. Start/Stopp-Taste

Mischung: Thermostat, thermostatische Mischeinrichtung

Stromversorgung: Batterie,

Sortierung: 276,

Technische Daten:

Betriebsspannung: 6 V/DC

Betriebsdruck: 1,0 – 5,0 bar

Durchflussmenge: 0,15 l/s

Strahlneigungswinkel: 16°

Anschluss: Anschlussverschraubung (Klemmverbinder) für PE-Rohr Ø 25 mm

Ausladung: 120/2100 mm

Elektronische Schutzart: IP68 (elektronische Komponenten)

Abmessungen (BxHxT): 220x2250x110 mm

Fußflansch: 320x210x10 mm

30