Artikel Nr. 120.020.11

lino Waschtischarmatur L30, chrom, mit IR-Sensor, Click, Batterie, ohne Ablg., drucklos, G3/8



lino Waschtischarmatur L30, mit IR-Sensor, drucklos, chrom

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
• für offene Warmwasserbereiter
• modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse, verchromt
• funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
• Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
• Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit, mit Funktionstaste einstellbar
• Kaltwasseranschluss für dezentrale Wasseraufbereitung (Boiler)
• mit flexiblen Druckschläuchen, Durchflussbegrenzer und Schmutzsieb
• Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit, mit Funktionstaste einstellbar
• Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
• Heißwassersperre einstellbar
• 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung, mit Funktionstaste aktivierbar
• Einbindung in CNX Wassermanagement-System möglich
• Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

Hinweis:
Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.
Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Bedienung: mit IR-Sensor, berührungslose Auslösung
Mischung: drucklos, für offene Warmwasserbereiter
Funktionstaste: Click, versenkte Click Funktionstaste - ohne Zusatzfunktion
Stromversorgung: Batterie,
Ablaufgarnitur: ohne Ablg.,
Farbe: chrom,
Sortierung: 633,

Satzfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten | Typing- and setting mistakes and other errors cannot be excluded and are therefore reserved.

Technische Daten:

Batterie: 6 V Lithium CRP2 – handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4 Jahren
Betriebsdruck: 0,3 – 10 bar
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Durchflussmenge: ca. 5 l/min (3 bar)
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 – 10 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 – 20 min einstellbar)
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Strahlregler: Spezialstrahlregler selbstreinigend
Druckschlauch: 2x500 mm / 1x350 mm
Eckventilanschlüsse: G 3/8''
Click: versenkte Funktionstaste – ohne Zusatzfunktionen
Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28707 / IO; CE

Satzfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten | Typing- and setting mistakes and other errors cannot be excluded and are therefore reserved.