


lino Reihenwaschplatzverteiler W35, chrom, mit IR-Sensor, Click-plus, Batterie, COMFORT - mit Thermostat, R3/4



lino Reihenwaschplatzverteiler W35, mit IR-Sensor, mit Thermostat

Vorgefertigte Armatureneinheit mit berührungslosen Wandarmaturen Aufputz lino W35, chrom, und kompletter Verteilerleitung in einem Aufputz-Verteiler aus nichtrostendem Stahl, für Wandaufbau.

- Robuste Ausführung
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Auslauf und Sensor fixiert
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) (mit Click-plus auslösbar)
- Dauer-Ein-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- Temperatur frei wählbar (über funktionssichere Thermostatkartusche)
- mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung (mit Funktionstaste aktivierbar)
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

Batterie:

6 V Lithium CRP2 - handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4 Jahre

Hinweis:

Service APP nur in Verbindung mit BLE Converter verfügbar - keine permanente Auswertemöglichkeit.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Armaturen: 5 Stück,

Anschluss-Nennweite: R3/4,

Bedienung: mit IR-Sensor, berührungslose Auslösung

Mischung: COMFORT - mit Thermostat, thermostatische

Mischeinrichtung

Funktionstaste: Click-plus, vorstehende Funktionstaste Click-plus -

Dauer-Ein, Kurz-Aus, etc.

Stromversorgung: Batterie,

Ausladung (x): 280mm,

Farbe: chrom,

Sortierung: 857,

Technische Daten:

Batterie: 6 V Lithium CRP2 - handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4 Jahren

Betriebsdruck: 0,3 –10 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 80 °C

Durchflussmenge (ca.): 4 l/min (3 bar) je Armatur

Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 – 10 s einstellbar)

Dauer-Ein-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 – 20 min einstellbar)

Kurz-Aus: 2 min (fixiert)

Hygienespülung-Laufzeit: 2 min (fixiert) (mit Funktionstaste 3 s – 20 min einstellbar)

Sensor-Empfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)

Number of washing areas: 5

Anschluss: R 3/4

Ausladung: 280 mm /10 °C

Montagehöhe: 350 – 450 mm über Waschbecken /-rinne

Armaturenabstand: 600 mm

Normen: DIN EN 200; CE

Abmessungen (HxT): 250x80 mm

Baubreite (X): 3000 mm