

# CONTI+ salina

Robinetteries de cuisine hybrides pour haute et basse pression



# L'innovation intelligente

---

## Commande entièrement électronique pour un confort maximal

CONTI+ est synonyme de qualité haut de gamme et de technique bien pensée. Il en va de même pour les nouvelles robinetteries de cuisine hybrides de notre série CONTI+ salina. Entièrement électroniques et réglables, elles sont la solution idéale pour la cuisine de demain.

La série est disponible dans les versions KS10 pour la haute pression et KS30 pour la basse pression. Grâce à un capteur IR moderne et à une poignée ergonomique, la CONTI+ salina peut être actionnée aussi bien sans contact que manuellement – confort sur toute la ligne!

Le mousseur Soft Jet intégré garantit en toute situation un jet doux sans éclaboussures gênantes. Grâce à un amortisseur intégré dans le régulateur de jet, le débit augmente de manière si régulière que le jet d'eau ne produit pratiquement aucune éclaboussure, même en cas de hauteur importante.

Qu'elles soient mécaniques ou électroniques, et qu'elles soient utilisées avec l'application d'entretien ou le système de gestion de l'eau CNX, les robinetteries de cuisine CONTI+ salina KS10 et KS30 séduisent par leurs nombreuses fonctions et constituent une solution idéale pour toute cuisine publique, semi-publique ou commerciale.



# Le modèle polyvalent

## De nombreuses fonctions pour la cuisine de demain

Hygiène, innovation, sécurité et confort réunis! Les robinetteries de cuisine CONTI+ salina KS10 et KS30 révolutionnent l'évier, car toutes les fonctions sont réglables électroniquement.

Particulièrement innovant: la zone d'activation du capteur de 300° de la sortie est programmable de manière entièrement électronique, sans démontage chronophage de la robinetterie. Le déclenchement électronique du débit d'eau ou d'un rinçage hygiénique n'est donc possible que si la sortie se trouve dans la zone de pivotement programmée. Cela permet d'assurer à la fois confort et sécurité.

Le nouvel écrou de fixation (version longue) a été spécialement conçu pour l'installation dans un espace restreint et simplifie le montage. Il suffit

de quelques instants pour monter à la main et raccorder solidement le robinet de cuisine CONTI+ salina, qui allie sortie haute et design minimaliste. Il n'est donc plus nécessaire de manipuler des outils encombrants sous le plan de travail, ce qui simplifie l'installation.

Les robinetteries de cuisine hybrides offrent bien entendu d'autres fonctions, comme l'arrêt du nettoyage, le réglage électronique de la durée d'écoulement de l'eau ainsi que le rinçage hygiénique.

Toutes les fonctions peuvent être programmées manuellement, à l'aide du panneau de commande tactile intégré dans l'anneau du capteur, ou numériquement, à l'aide de l'application d'entretien CONTI+ ou du système de gestion de l'eau CONTI+ CNX.



## Données techniques

Robinetteries de cuisine hybrides CONTI+ salina KS10 et KS30 avec mitigeur monocommande et actionnement par capteur IR. Monobloc modulaire, boîtier métallique robuste, chromé.

|                                       |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versions:                             | KS10 haute pression   KS30 basse pression                                                                                                                                           |
| Pile:                                 | 4 piles alcalines AA 1,5 V, durée de service jusqu'à 4 ans                                                                                                                          |
| Fonctionnement sur réseau en saillie: | adaptateur secteur 230 V / 6 V                                                                                                                                                      |
| VARIOconnect:                         | alimentation électrique simple ou multiple                                                                                                                                          |
| Pression de service:                  | 0,3 – 10,0 bar                                                                                                                                                                      |
| Débit:                                | env. 7,4 l/min (3 bar)                                                                                                                                                              |
| Tuyaux anti-vibratoires:              | 450 mm                                                                                                                                                                              |
| Raccord pour robinet d'équerre:       | taille 3/8                                                                                                                                                                          |
| Tamis anti-impuretés:                 | largeur de mailles de 0,5 mm                                                                                                                                                        |
| Sensibilité du capteur:               | autocalibrage automatique permanent                                                                                                                                                 |
| Plage de détection:                   | activation de la détection d'objets (env. 250 mm) par capteur de proximité (env. 50 mm), temps de post-écoulement de l'eau et sensibilité du capteur réglables par commande tactile |

**CONTI+ salina KS10 – haute pression\***  
140.000.11 | Pile  
140.010.11 | Fonctionnement sur secteur  
140.016.11 | VARIOconnect

**CONTI+ salina KS30 – basse pression**  
140.020.11 | Pile  
140.030.11 | Fonctionnement sur secteur  
140.036.11 | VARIOconnect

\*Illustration CONTI+ salina KS10 haute pression. Le raccordement de CONTI+ salina KS30 basse pression s'effectue avec 4 tuyaux au total.

VISUELLEMENT FAMILIER...  
**TECHNIQUEMENT SUPÉRIEUR**





## Fiabilité et innovation

---

Des concepts hygiéniques et intelligents pour douches collectives et salles d'eau pour une meilleure qualité de vie: la marque CONTI+ en est garante depuis 50 ans.

Grâce à nos technologies innovantes, à notre large portefeuille de produits et à une offre de services complète, nous proposons à nos clients la solution optimale pour chaque exigence, que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation. Des solutions flexibles, compétentes et 100% convaincantes.

Des robinetteries électroniques et mécaniques modernes pour douches, lavabos et urinoirs aux lavabos, voire aux équipements complets de locaux sanitaires et aux systèmes de gestion de l'eau: quels que soient le produit ou la solution système, notre pensée est holistique et nous mettons l'accent sur le développement durable, l'hygiène et la sécurité. C'est en ce sens que concepteurs et architectes apprécient la marque CONTI+ comme partenaire professionnel.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH  
Hauptstrasse 98  
35435 Wettenberg | Allemagne  
Tél. +49 641 98221 0  
Fax +49 641 98221 50  
info@conti.plus  
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

